

ALGIZID " LT 7834"

Wasserverdünnbare Wirkstofflösung zur Sanierung von Mauerwerk, Putz, Farbanstrich, Holz etc., bei Befall von Schimmelpilzen, Schwamm, Algen und Bakterien.

Zusammensetzung Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Wasser



Kennzeichnung Achtung

Aussehen leicht gelbliche Flüssigkeit

Konsistenz dünnflüssig

Spez. Gewicht ca. 1,0

Lieferform Plastikkannen: 1 kg, 5 kg, 10 kg oder 25 kg netto

Ausgiebigkeit 50 - 100 g/m² je nach Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes

Eigenschaften Keimtötende Wirkung bei verseuchten Untergründen. Sanierung mit Langzeitwirkung. Bei normaler Nass-Reinigung werden Keimzellen und Sporen verschleppt, in die Tiefe des Untergrundes geschwemmt und infizieren gewissermassen als frische Keimstellen, auch gesunde Flächen. Durch vorgängige

Behandlung mit ALGIZID " LT 7834" und Einwirkung über Nacht kann die Reinigung ohne Gefahr neuer Infektionen erfolgen. Die breite Wirkung als Fungizid, Bakterizid und Algizid erlaubt vielseitige Anwendung am Objekt und in der Maler-Werkstatt.

Anwendung **Im Wohnungsbau:** 1:2 mit Wasser verdünnt zur lokalen Desinfektion verschimmelter Ecken und Feuchtwände.

Im Keller: 1:1 mit Wasser verdünnt zur Anstrichvorbereitung stark verschimmelter Decken und Wände.

In gewerblichen Lebensmittelbetrieben: Bäckereien, Käsereien, Weinkellern und Lebensmittel- Lagerräumen 1:1 mit Wasser verdünnt zur Keimtötung im Unterhalt und Vorbereitung gefährdeter Untergründe vor dem Aufbringen fungizid-ausgerüsteter Neuanstriche. **An Fassaden und Mauerwerken aussen:** zur Abtötung von Algen, Flechten und Pilzbewuchs 1:1 verdünnt.

Verarbeitung Bei starkem Befall 1:1 oder bei leichtem Befall 1:2 mit Wasser verdünnt auftragen und über Nacht einwirken lassen. Dabei werden Sporen und Keimzellen abgetötet.

Gerätereinigung Mit reichlich Wasser gut spülen.

Oekologie Nicht in fischführenden Gewässer gelangen lassen. Fischgift. Funktion von Kläranlagen kann störend beeinflusst werden.

Feuergefährlichkeit Nicht brennbar.

Vorsichtsmassnahmen Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schutzhandschuhe und Brille benutzen. Nach Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abwaschen.

Detaillierte Angaben auf dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lagerfähigkeit Unbegrenzt, vor Gebrauch gut schütteln. Möglichst kühl, aber vor Frost geschützt lagern.

Abfallcode VeVA 06 13 01 (S) **Eidg. Zulassungsnummer:** CHZB1207