

FS-Cleaner

Gebrauchsfertige, wässrige Reinigungslösung mit bleichender und desinfizierender Wirkung für verschimmelte, fleckige Untergründe.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- wirkt bleichend und desinfizierend- gute Tiefenwirkung (infolge der Wasserlöslichkeit)- saubere und einfache Applikation aus Sprühflasche mit Verschlussicherung und Sprühstahlregler
Anwendung	<p>Zur Reinigung und Sanierung von vergrauten, verschimmelten oder fleckigen Untergründen (Mauerwerk, Putz, Gips, Altanstriche, Holz, Sanitär-, Fliesen- und Mauerwerksfugen usw.).</p> <p>Achtung: Natriumhypochlorit wirkt stark oxidativ und bleichend; sehr viele Farbstoffe können entfärbt werden, Textilien und Tapeten sollten deshalb nicht besprüht werden!</p> <p>In bestimmten Fällen kann FS-Cleaner andererseits als hervorragendes Fleckenentfernungsmittel eingesetzt werden.</p>
Lieferform	<p>Aussehen: schwach gelbliche Flüssigkeit (wasserverdünnbar)</p> <p>Geruch: charakteristisch nach Javelwasser</p>
Gebinde	500 ml. Sprühflaschen, 5 oder 25 kg Plastikwannen
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr. Möglichst vor Sonnenlicht schützen und im Dunkeln aufbewahren.
Spez. Gewicht	1,01 g/ccm
Wirkstoffgehalt	4 % (Natriumhypochlorid)
Trocknung	kann nach 3 – 4 Std. mit Dispersionsfarbe überstrichen werden
Verbrauch	4 – 5 m ² mit 500 ml. (1 Sprühflasche)
Verarbeitung	<p>Verschmierte Flächen aus 10 – 15 cm Distanz satt besprühen (der Schimmel sollte vorher nicht entfernt werden, um ein Herumwirbeln der Pilzsporen zu verhindern!), einige Minuten einwirken lassen und dann mit Schwamm oder Bürste und Wasser gut nachwaschen. Sprühvorgang bei hartnäckigen Fällen wiederholen.</p> <p>Nach Gebrauch Sprühkopf abnehmen und mit Wasser gut durchspülen.</p>
Gerätereinigung	mit Wasser
Vorsichtsmassnahmen	Direkter Kontakt mit der Haut vermeiden. Spritzer auf der Haut oder in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen.
Entsorgungscod	08 01 12